

FLAT PANEL LED UGR<19



Oprawa dedykowana do realizacji skutecznych i energooszczędnych instalacji oświetleniowych w biurach, szkołach, hotelach, restauracjach, galeriach oraz szpitalach. Przeznaczona do montażu natynkowego, zwieszanego, w modułowych sufitach podwieszanych lub sufitach gipsowo-kartonowych. Wyposażona w źródła LED o wysokim współczynniku oddawania barw ($R_a > 80$). Dostępna w dwóch wariantach temperatury barwowej: 3000 K oraz 4000 K.

Opis produktu

Źródło światła	LED	Oznaczenie certyfikacyjne	CE
Temperatura barwowa [K]	3000/4000	Napięcie [V]	220÷240
CRI (Ra)	80	Zasilacz w oprawie	nie, w komplecie
IP	40/20	Montaż	natynkowy/podtynkowy/zwieszany
IK	03	Regulacja strumienia	opcjonalnie: DALI/1-10V
UGR	<19	Korpus	aluminium, stal
Trwałość średnia [h]- L70/B50	100 000	Kolor obudowy	biały
SDCM	3	Klosz	pryzmatyczny
Klasa ochronności	II	Temperatura pracy [°]	-10÷45

Dostępne warianty mocy

Nazwa	Nr katalogowy	Moc [W]	Strumień oprawy [lm]	Skut. świetlna [lm/W]	T _B [K]	L [mm]	W [mm]	H [mm]
FLAT PANEL LED3800-830 Q600 UGR<19 36W	08.1001.363	36	3800	106	3000	595	595	25
FLAT PANEL LED4000-840 Q600 UGR<19 36W	08.1001.364	36	4000	111	4000	595	595	25
FLAT PANEL LED4600-830 Q600 UGR<19 43W	08.1011.433	43	4600	107	3000	595	595	25
FLAT PANEL LED4800-840 Q600 UGR<19 43W	08.1011.434	43	4800	112	4000	595	595	25

Schemat wymiarowy

