



Oprawa kinkietowa wykonana z profilu aluminiowego przeznaczona do oświetlenia akcentującego. Stosowana w toaletach, ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych oraz salach konferencyjnych. Oprawa zaprojektowana do pracy ze źródłami LED.

## Opis produktu

<b>Źródło światła</b>	LED	<b>Zasilacz w oprawie</b>	tak, zintegrowany
<b>Temperatura barwowa [K]</b>	3000/4000	<b>Montaż</b>	naścienny
<b>CRI (Ra)</b>	84	<b>Regulacja strumienia</b>	nie
<b>IP</b>	44	<b>Korpus</b>	aluminium
<b>Trwałość średnia [h] – L80/B10</b>	>72 000	<b>Kolor obudowy</b>	wszystkie kolory RAL
<b>Klasa ochronności</b>	I	<b>Materiał klosza</b>	tworzywo sztuczne
<b>Oznaczenie certyfikacyjne</b>	CE	<b>Klosz</b>	opalowy
<b>SDCM</b>	3	<b>Rozsył światła</b>	bezpośredni
<b>Napięcie [V]</b>	220 ÷ 240	<b>Temperatura pracy [°C]</b>	-15 ÷ 40

## Dostępne warianty mocy

Nazwa	Nr katalogowy	Moc [W]	Strumień oprawy [lm]	Skut. świetlna [lm/W]	T <sub>B</sub> [K]	L [mm]	W [mm]	H [mm]
REGATO KINKIET LED1200-830 L600 IP44 13W	41.1201.133	13	1235	95	3000	595	46	92
REGATO KINKIET LED1300-840 L600 IP44 13W	41.1201.134	13	1265	97	4000	595	46	92

## Schemat wymiarowy

