

# REGATO II HE MPRM LED



Oprawa z modułem LED przeznaczona do oświetlenia pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, recepcji, ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, sklepów i innych. Dostępna również w wykonaniu do pracy z systemami kontroli i regulacji emitowanego strumienia świetlnego.

## Opis produktu

<b>Źródło światła</b>	LED	<b>Zasilacz w oprawie</b>	tak, zintegrowany
<b>Temperatura barwowa [K]</b>	3000/4000	<b>Montaż</b>	natynkowy/zwieszany
<b>CRI (Ra)</b>	84	<b>Regulacja strumienia</b>	opcjonalnie: DALI/1-10V
<b>IP</b>	20	<b>Korpus</b>	aluminium
<b>Trwałość średnia [h] – L80/B10</b>	>72 000	<b>Kolor obudowy</b>	wszystkie kolory RAL
<b>Klasa ochronności</b>	I	<b>Materiał klosza</b>	tworzywo sztuczne
<b>Oznaczenie certyfikacyjne</b>	CE	<b>Klosz</b>	mikropryzmatyczny
<b>SDCM</b>	3	<b>Odbłyśnik</b>	o wysokim połysku
<b>Napięcie [V]</b>	220÷240	<b>Temperatura pracy [°C]</b>	-15÷40

## Dostępne warianty mocy

Nazwa	Nr katalogowy	Moc [W]	Strumień oprawy [lm]	Skut. świetlna [lm/W]	T <sub>B</sub> [K]	L [mm]	W [mm]	H [mm]
REGATO II HE MPRM LED1200-830 L550 10W	41.2002.103	10	1190	119	3000	545	57	75
REGATO II HE MPRM LED1200-840 L550 10W	41.2002.104	10	1230	123	4000	545	57	75
REGATO II HE MPRM LED2400-830 L1100 19W	41.2012.193	19	2390	126	3000	1085	57	75
REGATO II HE MPRM LED2500-840 L1100 19W	41.2012.194	19	2460	129	4000	1085	57	75
REGATO II HE MPRM LED3600-830 L1600 28W	41.2022.283	28	3580	128	3000	1625	57	75
REGATO II HE MPRM LED3700-840 L1600 28W	41.2022.284	28	3690	132	4000	1625	57	75
REGATO II HE MPRM LED4800-830 L2200 38W	41.2032.383	38	4770	126	3000	2170	57	75
REGATO II HE MPRM LED4900-840 L2200 38W	41.2032.384	38	4920	129	4000	2170	57	75

## Schemat wymiarowy

