

## OLLAE PT LED DALI



Oprawa przeznaczona do realizacji skutecznych i energooszczędnych instalacji oświetleniowych w biurach, hotelach, restauracjach, galeriach, przejściach oraz korytarzach. Przeznaczona do montażu w modułowych sufitach podwieszanych lub w sufitach gipsowo-kartonowych. Wyposażona w źródła LED renomowanych producentów o wysokiej skuteczności świetlnej i wysokim współczynniku oddawania barw. Dostępna w dwóch wariantach temperatury barwowej: 3000 K i 4000 K oraz różnych wariantach mocy.

### Opis produktu

<b>Źródło światła</b>	LED	<b>Napięcie [V]</b>	220÷240
<b>Temperatura barwowa [K]</b>	3000/4000	<b>Zasilacz w oprawie</b>	nie, zasilacz w komplecie
<b>CRI (Ra)</b>	80	<b>Montaż</b>	podtynkowy
<b>IP</b>	44	<b>Regulacja strumienia</b>	tak
<b>IK</b>	07	<b>Korpus</b>	aluminium
<b>Trwałość średnia [h] - L70/B50</b>	100 000	<b>Kolor obudowy</b>	biały
<b>Klasa ochronności</b>	II	<b>Materiał klosza</b>	poliwęglan
<b>Oznaczenie certyfikacyjne</b>	CE	<b>Klosz</b>	opalowy
<b>SDCM</b>	5	<b>Temperatura pracy [°C]</b>	-10÷40

### Dostępne warianty mocy

Nazwa	Nr katalogowy	Moc [W]	Strumień oprawy [lm]	Skut. świetlna [lm/W]	T <sub>B</sub> [K]	Ø <sub>1</sub> [mm]	Ø <sub>2</sub> [mm]	H [mm]
OLLAE PT LED1200-830 D165 IP44 IK07 DALI 12W	08.1102.123	12	1150	96	3000	150	165	45
OLLAE PT LED1200-840 D165 IP44 IK07 DALI 12W	08.1102.124	12	1160	97	4000	150	165	45
OLLAE PT LED1400-830 D195 IP44 IK07 DALI 15W	08.1112.153	15	1400	93	3000	175	195	55
OLLAE PT LED1500-840 D195 IP44 IK07 DALI 15W	08.1112.154	15	1475	98	4000	175	195	55
OLLAE PT LED2000-830 D220 IP44 IK07 DALI 20W	08.1122.203	20	1950	98	3000	205	220	60
OLLAE PT LED2000-840 D220 IP44 IK07 DALI 20W	08.1122.204	20	2000	100	4000	205	220	60
OLLAE PT LED2300-830 D240 IP44 IK07 DALI 23W	08.1132.233	23	2325	101	3000	225	240	65
OLLAE PT LED2400-840 D240 IP44 IK07 DALI 23W	08.1132.234	23	2350	102	4000	225	240	65

### Schemat wymiarowy

