



Oprawa zewnętrzna do oświetlania parków, chodników, itp. Zintegrowana ze słupem prostokątnym z bazą montażową. Posiada modułowy system LED z wbudowaną elektroniką. Możliwość regulacji strumienia świetlnego.

Opis produktu

Źródło światła	LED	Napięcie [V]	220÷240
Temperatura barwowa [K]	3000/4000	Optyka	zależna od wykonania
CRI (Ra)	>80	Rozsył światła	bezpośredni
IP	65	Regulacja strumienia	opcjonalnie
Trwałość średnia [h] – L70/B50	50 000	Materiał słupa	aluminium, stal
Klasa ochronności	I	Oznaczenie certyfikacyjne	CE

Dostępne warianty mocy

Nazwa	Nr katalogowy	Moc [W]	Strumień oprawy [lm]	Skut. świetlna [lm/W]	T _B [K]
CLAELLA MINI LED440-830 IP65 7W	01.1100.073	7	440	63	3000
CLAELLA MINI LED480-840 IP65 7W	01.1100.074	7	477	68	4000
CLAELLA MINI LED530-830 IP65 10W	01.1101.103	10	534	53	3000
CLAELLA MINI LED580-840 IP65 10W	01.1101.104	10	576	58	4000

Schemat wymiarowy

