



Seria opraw dedykowana do pomieszczeń „czystych” oraz przemysłowych, w których wymagana jest podwyższona szczelność. Przeznaczona do montażu natynkowego. Wyposażona w źródła LED renomowanych producentów o wysokiej skuteczności świetlnej i wysokim współczynniku oddawania barw. Dostępna w dwóch wariantach temperatury barwowej: 3000 K i 4000 K oraz różnych wariantach mocy.

## Opis produktu

Źródło światła	LED	Napięcie [V]	220÷240
Temperatura barwowa [K]	3000/4000	Zasilacz w oprawie	tak, zintegrowany
CRI (Ra)	80	Montaż	natynkowy
Możliwość wyższego CRI	tak, >90	Regulacja strumienia	opcjonalnie: DALI/1-10V
IP	65	Korpus	stal
Trwałość średnia [h] – L80/B10	>72 000	Kolor obudowy	biały
Klasa ochronności	I	Materiał klosza	tworzywo sztuczne
Oznaczenie certyfikacyjne	CE	Klosz	mikropryzmatyczny
SDCM	3	Rozsył światła	bezpośredni

## Dostępne warianty mocy

Nazwa	Nr katalogowy	Moc [W]	Strumień oprawy [lm]	Skut. świetlna [lm/W]	T <sub>B</sub> [K]	A [mm]	B [mm]	h [mm]
PURELED NT MPRM LED6100-830 Q600 IP65 43W	41.1741.433	43	6100	142	3000	595	595	90
PURELED NT MPRM LED6300-840 Q600 IP65 43W	41.1741.434	43	6280	146	4000	595	595	90
PURELED NT MPRM LED5900-830 L1200 IP65 43W	41.1751.433	43	5860	136	3000	295	1195	90
PURELED NT MPRM LED6100-840 L1200 IP65 43W	41.1751.434	43	6050	141	4000	295	1195	90

## Schemat wymiarowy

