

REGATO II HE PAR LED



Oprawa z modułem LED przeznaczona do oświetlenia pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, recepcji, ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, sklepów i innych. Dostępna również w wykonaniu do pracy z systemami kontroli i regulacji emitowanego strumienia świetlnego.

Opis produktu

Źródło światła	LED	Zasilacz w oprawie	tak, zintegrowany
Temperatura barwowa [K]	3000/4000	Montaż	natynkowy/zwieszany
CRI (Ra)	84	Regulacja strumienia	opcjonalnie: DALI/1-10V
IP	20	Korpus	aluminium
Trwałość średnia [h] – L80/B10	>72 000	Kolor obudowy	wszystkie kolory RAL
Klasa ochronności	I	Materiał rastra	aluminium
Oznaczenie certyfikacyjne	CE	Raster	paraboliczny
SDCM	3	Odbłyśnik	o wysokim połysku
Napięcie [V]	220 ÷ 240	Temperatura pracy [°C]	-15 ÷ 40

Dostępne warianty mocy

Nazwa	Nr katalogowy	Moc [W]	Strumień oprawy [lm]	Skut. świetlna [lm/W]	T _B [K]	L [mm]	W [mm]	H [mm]
REGATO II HE PAR LED1600-830 L550 12W	41.2802.123	12	1560	130	3000	545	57	75
REGATO II HE PAR LED1600-840 L550 12W	41.2802.124	12	1600	133	4000	545	57	75
REGATO II HE PAR LED3100-830 L1100 22W	41.2812.223	22	3110	141	3000	1085	57	75
REGATO II HE PAR LED3200-840 L1100 22W	41.2812.224	22	3210	146	4000	1085	57	75
REGATO II HE PAR LED4700-830 L1600 32W	41.2822.323	32	4670	146	3000	1625	57	75
REGATO II HE PAR LED4800-840 L1600 32W	41.2822.324	32	4810	150	4000	1625	57	75
REGATO II HE PAR LED6200-830 L2200 42W	41.2832.423	42	6220	148	3000	2170	57	75
REGATO II HE PAR LED6400-840 L2200 42W	41.2832.424	42	6410	153	4000	2170	57	75

Schemat wymiarowy

