

REGATO II IP44 OPAL LED



Oprawa z modułem LED przeznaczona do oświetlenia pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, recepcji, ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, sklepów, podcieni budynków i innych. Dostępna również w wykonaniu do pracy z systemami kontroli i regulacji emitowanego strumienia świetlnego. Względem swojego poprzednika różni się nowocześniejszym wykonaniem oraz większą energooszczędnością.

Opis produktu

Źródło światła	LED	Zasilacz w oprawie	tak, zintegrowany
Temperatura barwowa [K]	3000/4000	Montaż	natynkowy/zwieszany/naścienny
CRI (Ra)	84	Regulacja strumienia	opcjonalnie: DALI/1-10V
IP	44	Korpus	aluminium
Trwałość średnia [h] – L80/B10	>72 000	Kolor obudowy	wszystkie kolory RAL
Klasa ochronności	I	Materiał klosza	tworzywo sztuczne
Oznaczenie certyfikacyjne	CE	Klosz	opalowy
SDCM	3	Odbłyśnik	o wysokim połysku
Napięcie [V]	220÷240	Temperatura pracy [°C]	-15÷40

Dostępne warianty mocy

Nazwa	Nr katalogowy	Moc [W]	Strumień oprawy [lm]	Skut. świetlna [lm/W]	T _B [K]	L [mm]	W [mm]	H [mm]
REGATO II IP44 OPAL LED800-830 L300 7W	41.2101.073	7	765	109	3000	300	65	65
REGATO II IP44 OPAL LED800-840 L300 7W	41.2101.074	7	775	111	4000	300	65	65
REGATO II IP44 OPAL LED1800-830 L600 13W	41.2111.133	13	1815	140	3000	589	65	65
REGATO II IP44 OPAL LED1900-840 L600 13W	41.2111.134	13	1855	143	4000	589	65	65
REGATO II IP44 OPAL LED2700-830 L900 19W	41.2121.193	19	2725	143	3000	879	65	65
REGATO II IP44 OPAL LED2800-840 L900 19W	41.2121.194	19	2775	146	4000	879	65	65
REGATO II IP44 OPAL LED3600-830 L1200 25W	41.2131.253	25	3630	145	3000	1169	65	65
REGATO II IP44 OPAL LED3700-840 L1200 25W	41.2131.254	25	3710	148	4000	1169	65	65

Schemat wymiarowy

