


REGATO II SLIM MPRM LED



Oprawa z modułem LED przeznaczona do oświetlenia pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, recepcji, poczekalni i innych. Przystosowana do tworzenia linii świetlnych. Dostępna również w wykonaniu do pracy z systemami kontroli i regulacji emitowanego strumienia świetlnego.

Opis produktu

Źródło światła	LED	Zasilacz w oprawie	tak, zintegrowany
Temperatura barwowa [K]	3000/4000	Montaż	zwieszany
CRI (Ra)	84	Regulacja strumienia	opcjonalnie: DALI/1-10V
IP	20	Korpus	aluminium
Trwałość średnia [h] – L80/B10	>72 000	Kolor obudowy	wszystkie kolory RAL
Klasa ochronności	I	Materiał klosza	tworzywo sztuczne
Oznaczenie certyfikacyjne	CE	Klosz	mikropryzmatyczny
SDCM	3	Rozsył światła	bezpośredni
Napięcie [V]	220÷240	Temperatura pracy [°C]	-20÷40

Dostępne warianty mocy

Nazwa	Nr katalogowy	Moc [W]	Strumień oprawy [lm]	Skut. świetlna [lm/W]	T _B [K]	L [mm]	W [mm]	H [mm]
REGATO II SLIM MPRM LED1400-830 L550 14W	41.3001.143	14	1410	101	3000	545	28	100
REGATO II SLIM MPRM LED1400-840 L550 14W	41.3001.144	14	1440	103	4000	545	28	100
REGATO II SLIM MPRM LED2800-830 L1100 25W	41.3011.253	25	2820	113	3000	1085	28	100
REGATO II SLIM MPRM LED2900-840 L1100 25W	41.3011.254	25	2880	115	4000	1085	28	100
REGATO II SLIM MPRM LED4200-830 L1600 37W	41.3021.373	37	4230	114	3000	1625	28	100
REGATO II SLIM MPRM LED4300-840 L1600 37W	41.3021.374	37	4310	116	4000	1625	28	100
REGATO II SLIM MPRM LED5600-830 L2200 48W	41.3031.483	48	5640	118	3000	2170	28	100
REGATO II SLIM MPRM LED5800-840 L2200 48W	41.3031.484	48	5750	120	4000	2170	28	100

Schemat wymiarowy

