

REGATO II SLIM PAR LED



Oprawa z modułem LED przeznaczona do oświetlenia pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, recepcji, poczekalni i innych. Przystosowana do tworzenia linii świetlnych. Dostępna również w wykonaniu do pracy z systemami kontroli i regulacji emitowanego strumienia świetlnego.

Opis produktu

Źródło światła	LED	Zasilacz w oprawie	tak, zintegrowany
Temperatura barwowa [K]	3000/4000	Montaż	zwieszany
CRI (Ra)	84	Regulacja strumienia	opcjonalnie: DALI/1-10V
IP	20	Korpus	aluminium
Trwałość średnia [h] – L80/B10	>72 000	Kolor obudowy	wszystkie kolory RAL
Klasa ochronności	I	Materiał rastra	tworzywo sztuczne
Oznaczenie certyfikacyjne	CE	Klosz	paraboliczny
SDCM	3	Odbłyśnik	o wysokim połysku
Napięcie [V]	220÷240	Temperatura pracy [°C]	-20÷40

Dostępne warianty mocy

Nazwa	Nr katalogowy	Moc [W]	Strumień oprawy [lm]	Skut. świetlna [lm/W]	T _B [K]	L [mm]	W [mm]	H [mm]
REGATO II SLIM PAR LED1100-830 L550 12W	41.3101.123	12	1050	88	3000	545	28	100
REGATO II SLIM PAR LED1100-840 L550 12W	41.3101.124	12	1080	90	4000	545	28	100
REGATO II SLIM PAR LED2100-830 L1100 21W	41.3111.213	21	2110	100	3000	1085	28	100
REGATO II SLIM PAR LED2200-840 L1100 21W	41.3111.214	21	2150	102	4000	1085	28	100
REGATO II SLIM PAR LED3200-830 L1600 30W	41.3121.303	30	3160	105	3000	1625	28	100
REGATO II SLIM PAR LED3200-840 L1600 30W	41.3121.304	30	3230	108	4000	1625	28	100
REGATO II SLIM PAR LED4200-830 L2200 40W	41.3131.403	40	4210	105	3000	2170	28	100
REGATO II SLIM PAR LED4300-840 L2200 40W	41.3131.404	40	4300	108	4000	2170	28	100

Schemat wymiarowy

