

# REGATO II ZW OPAL LED DI-IN



Oprawa z modułem LED przeznaczona do oświetlenia pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, recepcji, ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, sklepów i innych. Dostępna również w wykonaniu do pracy z systemami kontroli i regulacji emitowanego strumienia świetlnego.

## Opis produktu

<b>Źródło światła</b>	LED	<b>Zasilacz w oprawie</b>	tak, zintegrowany
<b>Temperatura barwowa [K]</b>	3000/4000	<b>Montaż</b>	zwieszany
<b>CRI (Ra)</b>	84	<b>Regulacja strumienia</b>	opcjonalnie: DALI/1-10V
<b>IP</b>	40	<b>Korpus</b>	aluminium
<b>Trwałość średnia [h] – L80/B10</b>	>72 000	<b>Kolor obudowy</b>	wszystkie kolory RAL
<b>Klasa ochronności</b>	I	<b>Materiał klosza</b>	tworzywo sztuczne
<b>Oznaczenie certyfikacyjne</b>	CE	<b>Klosz</b>	opalowy
<b>SDCM</b>	3	<b>Odbłyśnik</b>	o wysokim połysku
<b>Napięcie [V]</b>	220 ÷ 240	<b>Temperatura pracy [°C]</b>	-15 ÷ 40

## Dostępne warianty mocy

Nazwa	Nr katalogowy	Moc [W]	Strumień oprawy [lm]	Skut. świetlna [lm/W]	T <sub>B</sub> [K]	L [mm]	W [mm]	H [mm]
REGATO II ZW OPAL LED3900-830 DI-IN L1100 IP40 39W	41.1941.393	39	DI-2330 / IN-1590	100	3000	1085	57	75
REGATO II ZW OPAL LED4000-840 DI-IN L1100 IP40 39W	41.1941.394	39	DI-2380 / IN-1620	102	4000	1085	57	75
REGATO II ZW OPAL LED6000-830 DI-IN L1600 IP40 58W	41.1951.583	58	DI-3610 / IN-2380	103	3000	1625	57	75
REGATO II ZW OPAL LED6100-840 DI-IN L1600 IP40 58W	41.1951.584	58	DI-3680 / IN-2430	105	4000	1625	57	75
REGATO II ZW OPAL LED8000-830 DI-IN L2200 IP40 77W	41.1961.773	77	DI-4850 / IN-3180	104	3000	2170	57	75
REGATO II ZW OPAL LED8200-840 DI-IN L2200 IP40 77W	41.1961.774	77	DI-4950 / IN-3240	106	4000	2170	57	75

## Schemat wymiarowy

